


# Anzeigen für die Tageszeitung

<b>Richtlinien</b>	Es gelten die allgemeinen Richtlinien für den Zeitungsdruck der „Interessensgemeinschaft Austria Druckstandard Zeitungen“, der ÖNORM für den Österreichischen Tageszeitungsdruck. <a href="http://www.voez.at">www.voez.at</a>		
<b>Dateiformat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wir benötigen Ihre Druckdateien im PDF-, TIFF- oder JPG-Format.</li> <li>Bevorzugtes Dateiformat PDF: <ul style="list-style-type: none"> <li>PDF 1.3.: Erstellung über Adobe Distiller oder über PDF-Creator.</li> <li>„Heute“-Distiller-Settings und ICC-Farbprofil auf Anfrage oder via Downloadbutton in der letzten Zeile dieser Tabelle.</li> <li>Alternativ PDF/X-1a</li> </ul> </li> <li>PDF als Einzelseiten abspeichern</li> </ul>		
<b>Datenanlieferung, Timings</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daten eindeutig beschriften: Erscheinungsdatum, Kundenname, Format (immer Breite x Höhe) in mm (zB.: 200522-Musterfirma-100x100.pdf)</li> <li>Anzeigenschluss (=Buchungsschluss): 2 Werktage vor ET (=Erscheinungstag), 10:00 Uhr; für Sonderthemen 5 Werktage vor ET</li> <li>Druckunterlagenschluss: 2 Werktage vor ET, 12:00 Uhr</li> <li>E-Mail: <a href="mailto:produktion@heute.at">produktion@heute.at</a></li> <li>FTP: <a href="ftp://ftp.heute.at">ftp.heute.at</a> (Username: heute; Passwort: heute)</li> </ul>		
<b>Inseratengröße</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Größenunterschieden bis zu 5 % ist der Verlag berechtigt, das Sujet entsprechend der Buchung anzupassen.</li> <li>Formatangaben immer Breite x Höhe in mm.</li> <li>Alle Tageszeitungen werden im <b>Satzspiegel</b> produziert, d.h. keine Schnitt-, Anschnitt- oder Passermarken, keine Beschnittzugabe, kein weißer Rand, Infobereich oder Farbkontrollstreifen (siehe Abbildung rechts)</li> </ul> 		
<b>Bildauflösung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für maximale Druckqualität 250 dpi bzw. 250 ppi bei Abdruckgröße</li> <li>Mindestens jedoch 200 dpi bzw. 200 ppi bei Abdruckgröße (= effektive Auflösung)</li> <li>Bitmap-Bilder mindestens 600 ppi, wir empfehlen jedoch 800 ppi für maximale Druckqualität</li> </ul>		
<b>Farben, Farbdichte und Farbschwankungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausschließlich CMYK-Farbmodus. Schmuckfarben (Pantone, RAL, HKS, ...), RGB oder Lab-Farben werden automatisch in den CMYK-Farbraum konvertiert. Das führt zu einer abweichenden Wiedergabe im Druckergebnis.</li> <li>Für eine korrekte Farbwiedergabe muss das ICC-Farbprofil im PDF verrechnet werden, das alleinige Anhängen des Farbprofils als Outputintent ist nicht ausreichend. Wir arbeiten mit dem für Tageszeitungen gültigen ICC-Farbprofil <b>ISO-Newsaper26v4</b>.</li> <li>Ohne farbverbindliche Proofs sind Farbabweichungen nicht feststellbar, daher keine Reklamationsmöglichkeit.</li> <li>Farbdichte: Ein Drucken ohne Farbschwankungen ist nicht möglich! Die maximale Farbdichteschwankung im Zeitungsdruck gemäß der IFRA mit +/- 0,1 D ist visuell kontrollierbar und machbar. Cyan 0,90 – Magenta 0,90 – Gelb 0,90 – Schwarz 1,10</li> </ul>		
<b>Farbverbindliche Proofs</b>	Farbverbindliche Proofs benötigen wir spätestens 2 Werktage vor ET. Beachten Sie bitte, dass wir je Ausgabe (Wien, NÖ, OÖ) einen eigenen Druckpartner haben. Als farbverbindlich gelten ausschließlich zertifizierte und explizit für den Tageszeitungsdruck erstellte Proofs.		
<b>Überdrucken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Einstellungen für Überdrucken/Aussparen müssen korrekt gesetzt sein. Farbige oder weiße Texte oder Grafiken vor farbigem Hintergrund dürfen keinesfalls auf „Überdrucken“ gesetzt sein. Die weißen Elemente wären im Druck nicht sichtbar.</li> <li><b>Schwarz Überdrucken:</b> Standardmäßig ist bei den gängigen Grafikprogrammen Schwarz auf „Überdrucken“ eingestellt. Dadurch druckt eine dahinterliegende Farbe durch und Schwarz bekommt einen Farbstich. Da dies ein gewollter Effekt sein kann, wird „Schwarz Überdrucken“ durch den Verlag nur auf expliziten Kundenwunsch deaktiviert – sofern die Druckdaten sich dahingehend verändern lassen.</li> </ul>		
<b>Schriften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.</li> <li>Bei kleinen Schriften wird keine Gewähr für die Lesbarkeit übernommen.</li> <li>Für farbige bzw. negative Schriften sollten mindestens 6 pt im fetten Schriftschnitt, ohne Serifen gewählt werden.</li> <li>keine Systemschriften verwenden</li> </ul>		
<b>Linien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positiv mindestens 0,3 pt</li> <li>Negativ/gerastert mindestens 0,5 pt</li> <li>Keine Haarlinien</li> </ul>		
<b>Rasterweite</b>	40 L/cm (100 lpi)		
<b>Druckbarer Tonwertbereich</b>	Lichter werden ab einer Flächendeckung von 5 % sicher wiedergegeben, Spitzlicher bis 0 % sind aber zulässig. Tiefen bis 95 %. Ab einer Flächendeckung von 85 % ist in der Tiefe keine Zeichnung mehr vorhanden, trotzdem ist es ratsam, den Bereich zwischen 85 und 100 % zu nutzen, um einen möglichst hohen Kontrastumfang zu erreichen.		
<b>Tonwertzunahme</b>	23 % (Prozessbedingte Schwankungen: bis max. +/- 5 % im 50 % Rasterwert)		
<b>4C-Repors</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GCR mit Unterfarbenzugabe (30 %), Schwarz Aufbau mittel</li> <li>max. Flächendeckung Gesamtfarbauftrag: 240 %</li> <li>max. Schwarz: 95 %</li> </ul>		
<b>Downloadbereich</b>	Richtlinien des Austria Druckstandards <a href="http://voez.at">http://voez.at</a> > Services > Druckstandard	Farbprofil ISO-Newsaper26v4 <a href="ftp://settings:settings@ftp.heute.at/ISOnewsaper26v4.icc">ftp://settings:settings@ftp.heute.at/ISOnewsaper26v4.icc</a>	Joboptions für Adobe Distiller <a href="ftp://settings:settings@ftp.heute.at/IGADZ.5.x_1.3.joboptions">ftp://settings:settings@ftp.heute.at/IGADZ.5.x_1.3.joboptions</a>

## Noch mehr Infoblätter

jeweils auf Deutsch oder Englisch für

- Titelseitengestaltung
- TOC (Tip-On-Card)
- Beilagen
- Advertorials
- Gratis-Magazine
- Kauf-Magazine
- Memostick (Coversticker)

## Noch Fragen?

**Christian Jaidl**  
Produktionsleiter, Artdirector Werbung  
**050 950-12611**  
[produktion@heute.at](mailto:produktion@heute.at)